

7インチワイドモニター

Iteming Z-700




外形寸法	(W)173×(H)115×(D)26mm
本体重量	約313g
画素数	1024×600×3(RGB) WVGA液晶搭載
入力端子	映像RCA/HDMI×各1系統
スピーカー	2W×2(ステレオ)
付属品	オンダッシュスタンド

- 最新デザイン超薄型最軽量スリムポディーで新登場
- HDMI入力対応

9インチワイドリアモニター

Iteming Z-900



外形寸法	(W)220×(H)143×(D)29mm
本体重量	約436g
画素数	1024×600(RGB)
入力端子	映像RCA/HDMI×各1系統
スピーカー	2W×2(ステレオ)
付属品	ヘッドレスト取付けアーム

- シンプル・クールなデザインの追求。
- HDMI入力対応

CPRM方式対応DVDプレーヤー

IAIHOU DV-201



外形寸法	(W)160×(H)160×(D)50mm
本体重量	1.2kg
出力端子	RCA映像出力2系統・音声出力(ステレオ)1系統
対応ディスク	DVD/DVD-R/VCD/SVCD/ MP3/JPEG/CD/CD-R
使用電源	DC12V
付属品	リモコン(電池付属)/電源ケーブル/ 取扱説明書/保証書(日本語) AVケーブル/IR延長コード

- 地上波デジタル放送等を、録画した映像ディスクが
お車で見えるDVDプレーヤー！！
- ラストメモリー機能搭載
- デジタルアンチショック機能搭載
- 1DINサイズではありません。

超小型高画質CMOSセンサー搭載 フロントカメラ

VISITEC VT-C200

NEW



センサー	1/4インチカラー-CMOS
解像度	648×488ピクセル
水平解像度	420TVL
最低照度	0.3Lux/F1.2
視野角	110度
シャッタースピード	1/60
使用電源	DC12V
ホワイトバランス	オートタイプ
仕様	本機は、正像タイプです

- 前方安全駐車及び走行確認に！
- 世界基準の高防水性能
- カメラ本体より配線付き
- 映像入力配線付き

超小型高画質CMOSセンサー搭載 バックカメラ

VISITEC VT-C100

NEW



センサー	1/4インチカラー-CMOS
解像度	648×488ピクセル
水平解像度	420TVL
最低照度	0.3Lux/F1.2
視野角	110度
シャッタースピード	1/60
使用電源	DC12V
ホワイトバランス	オートタイプ
仕様	本機は、鏡像タイプです

- 車庫入れが苦手な方はもちろん、キャンピングカー等の
連結車両の後方確認にもおすすめ
- 世界基準の高防水性能
- カメラ本体より配線付き
- 映像入力配線付き

車載用 HDMIフルセグチューナー

artack AT-DTV4X Pro



本体サイズ	約90mm×22mm×157mm
使用電源	DC12V
映像出力	1Vp-p/75Ω(RCA)/HDMIタイプA
音声出力	ステレオ(RCA、HDMI)

- 製品付属品
- リモコン ●リモコン受光部 ●電源ケーブル
 - 電源ケーブルフィルムアンテナセット
 - AVケーブル ●ケーブルmini B-casカード

VISITEC トラック用バックカメラSET 12/24V

■ 普通車からバス・トラック大型車まで取り付け可能!!



7インチモニター
VT-TRM700

外形寸法	約 7.6(W)×9.6(H) ×7.3(D)mm
入力端子	映像RCA 入力2系統
使用電源	12/24V両対応



バックカメラ
VT-K1000

外形寸法	約 7.6(W上)×9.6(H) ×7.3(W下)mm
視野角	120°(対角) / 150°(水平) / 110°(垂直)
使用電源	12/24V両対応
画素数	120万画素

●RCA端子 ●RCA配線20m

VISITEC LED ウィンカー・バックランプバルブ DC24V専用

VT-TR20 OR

T20型(シングル)



発光色	オレンジ
サイズ	43×19mm
ルーメン	800LM
電圧	DC24~48V

VT-TR20 W

T20型(シングル)



発光色	ホワイト
サイズ	43×19mm
ルーメン	800LM
電圧	DC24~48V

VT-TRS25 W

S25型(シングル)ピン角180°



発光色	ホワイト
サイズ	43×19mm
ルーメン	800LM
電圧	DC24~48V

VT-TRS25 OR

S25型(シングル)ピン角150°



発光色	オレンジ
サイズ	43×19mm
ルーメン	800LM
電圧	DC24~48V

VT-TRS25 OR8


S25型(シングル)ピン角180°



発光色	オレンジ
サイズ	43×19mm
ルーメン	800LM
電圧	DC24~48V

VT-RES27

ウィンカー抵抗器 50W・27Ω



抵抗値	50W 27Ω
電圧	DC24V
使用抵抗器	24V 21W相当 (18W~21Wなどのバルブ)

VT-022F

LED作業灯27W 角型



投光タイプ	広角
色温度	6000K
ルーメン値	2300LM
電圧	DC12V/24V

VT-022E

LED作業灯27W 丸型



投光タイプ	広角
色温度	6000K
ルーメン値	2300LM
電圧	DC12V/24V